


Z152铜、Z152-B不锈钢系列二位三通先导活塞式电磁阀〈常开型〉

产品特点

- 01、出口型
- 02、最高动作频率:3次/秒
- 03、耐压等级:8kgf/cm²
- 04、适合的环境温度:-15~75℃
- 05、适用介质的运动粘度:≤50CSt(mm²/s)
- 06、先导式结构,需要一定的压力压差才能动作
- 07、系列化成熟产品,体积小、性能稳定
- 08、可任意角度安装,水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 09、泄漏量:IIIc型:常温介质---1.5ml/min,蒸汽---0.1ml/min,不精确值
- 10、密封材料:常规IIIc型---PTFE(氟塑料,代号:P)
特需Ib型---NBR(丁腈橡胶,代号:N)
- 11、阀体材料:常规---铜锻件(代号:[T],可省略)或SS304不锈钢(代号:B)
- 12、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制



Z152-20Ib02-Y



Z152-15BIIIc24

出口欧美

参数与外形尺寸

型号规格	连接方式	流通口径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)				适用 流体 温度 ℃	绝 缘 等 级	防 护 等 级	线 圈 配 置	防 爆 配 置	功率		外形尺寸	重 量 (kg)
				最小 压力 压差	最大压力压差								VA AC 220V	W DC 24V	长×宽×高 A×B×H	
					空气、水		轻油/蒸汽									
					AC	DC	AC/DC									
Z152-10(B)	G3/8"	10	2.30	0.5	8	8	8	Ib: -9 ~ 80	H	IP65	Ib 型: Y	BmZ	33	32	75×50×148	1.4
Z152-15(B)	G1/2"	15	4.80	0.5	8	8	8						33	32	75×50×148	1.4
Z152-20(B)	G3/4"	20	7.60	0.5	8	8	8						33	32	85×60×160	1.7
Z152-25(B)	G1"	25	12.0	0.5	8	8	8						33	32	100×70×168	2.1
Z152-32(B)	G1 1/4"	32	24.0	0.5	6	6	6						33	32	120×90×185	3.8
Z152-40(B)	G1 1/2"	40	30.0	0.5	6	6	6						33	32	120×90×185	3.8
Z152-50(B)	G2"	50	48.0	0.5	6	6	6	IIIc: -9 ~ 150	H	IP54	IIIc 型: J	BmZ	33	32	150×110×205	4.7
Z152-25BF	通用法兰 GB/T9124(PN10bar)	25	12.0	0.5	8	8	8						33	32	135×110×200	3.6
Z152-32BF		32	24.0	0.5	6	6	6						33	32	160×135×215	6.2
Z152-40BF		40	30.0	0.5	6	6	6						33	32	160×145×220	6.7
Z152-50BF		50	48.0	0.5	6	6	6						33	32	200×155×266	7.5

注:1、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

2、法兰默认按GB/T9124标准制造,也可按用户指定标准制造,如JB/T79-1994、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

3、不锈钢系列DN25~50有法兰式,铜系列没有法兰式。

4、接线盒接口螺纹:塑封线圈PG11。

特别配置

⚠ 本系列电磁阀只能单向流通,介质的流向应与阀体上的箭头一致。

⚠ 介质如有颗粒杂质须在阀前加装60~80目的过滤器。

BmZ152:浇封型防爆	Z152-(B)-D:带指示灯	Z152-R:SS316不锈钢
Z152-RF:SS316不锈钢法兰式	Z152-RF:SS316不锈钢特殊标准法兰式	Z152-M:防雨淋线圈(IP67)
Z152-35(B):流通口径DN35	Z152-BF:SS304不锈钢特殊标准法兰式	