

Z191- \bar{A} 常闭型、Z192- \bar{A} 常开型系列二位三通先导膜片式塑料电磁阀

产品特点


- 01、出口型暨农林灌溉系统指定配套用品
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:3次/秒
- 04、耐压等级:10kgf/cm²
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度: $\leq 25\text{CSt (mm}^2/\text{s)}$
- 07、可任意角度安装,水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 08、先导式结构,需要一定的压力压差才能动作
- 09、膜片材料:Ib型常规---NBR(丁腈橡胶,代号:N)
Ib型特需---EPDM(三元乙丙橡胶,代号:E),VITON(氟橡胶,代号:V)
- 10、阀体材料:增强尼龙(代号: \bar{A})
- 11、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz,DC24V,允许波动 $\pm 10\%$,其它电压定制




Z191-32 \bar{A} 1b02

出口
欧美

动作示意图---常闭型



动作示意图---常开型



Z192-25 \bar{A} 1b02

参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流通孔径 mm	Kv值 m ³ /h	操作压力压差(kgf/cm ²)				适用流体温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	防爆配置	功率		外形尺寸		重量 (kg)
				最小压力压差	最大压力压差								VA 220V	W 24V	长×宽×高 A×B×H		
					空气、水		轻油										
					AC	DC	AC									DC	
Z191-10Ā	G3/8"	10	2.10	0.5	10	10	6	6	Ib: -9 / 80	F	常规 IP65 特需 IP67	常规 Y 特需 X Σ+ BmZ	BmZ	22	13	76×52×112	0.4
Z191-15Ā	G1/2"	15	4.11	0.5	10	10	6	6						22	13	76×52×112	0.4
Z191-20Ā	G3/4"	20	6.51	0.5	10	10	6	6						22	13	90×71×116	0.4
Z191-25Ā	G1"	25	10.3	0.5	10	10	6	6						22	13	111×91×123	0.5
Z191-32Ā	G1 1/4"	32	18.9	0.5	10	10	6	6						22	13	158×115×141	0.8
Z191-40Ā	G1 1/2"	40	25.7	0.5	10	10	6	6						22	13	158×115×141	0.8
Z192-10Ā	G3/8"	10	2.10	0.5	8	8	5	5						20	20	76×52×129	0.5
Z192-15Ā	G1/2"	15	4.11	0.5	8	8	5	5						20	20	76×52×129	0.5
Z192-20Ā	G3/4"	20	6.51	0.5	8	8	5	5						20	20	90×71×133	0.6
Z192-25Ā	G1"	25	10.3	0.5	8	8	5	5						20	20	111×91×123	0.7
Z192-32Ā	G1 1/4"	32	18.9	0.5	8	8	5	5						20	20	158×115×158	0.9
Z192-40Ā	G1 1/2"	40	25.7	0.5	8	8	5	5						20	20	158×115×158	1.0

注:1、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

2、接线盒接口螺纹:塑封线圈PG11。