

Z301铜、Z301-B不锈钢系列二位三通膜片式水下专用电磁阀〈常闭型〉

产品特点

- 01、出口型暨音乐喷泉、跑泉、跳泉配套用品
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:3次/秒
- 04、耐压等级:6kgf/cm²
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度:≤25CSt(mm²/s)
- 07、可任意角度安装,水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 08、线圈采用3次环氧树脂封装,可长期潜水,性能稳定
- 09、阀体材料:常规---铜锻件(代号:[T]),铸铁(代号:C),或SS304不锈钢(代号:B)
- 10、膜片材料:常规Ib型---NBR(丁腈jīng橡胶,代号:N)
特需Ile型---VITON(氟橡胶,代号:V),Ile型---EPDM(三元乙丙橡胶,代号:E)
- 11、DN10~50为分步直动式结构,零压差可靠动作, DN65~200为先导式结构,需要一定的压力压差才能动作
- 12、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制



出口欧美

Z301-25Ib02

参数与外形尺寸

型号规格	连接方式	流通口径 mm	Kv值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)			适用流体温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	防爆配置	功率		外形尺寸	重量 (kg)
				最小压力压差	最大压力压差							长×宽×高 A×B×H			
					空气、水、轻油										
					AC	DC									
Z301-10(B)	G3/8"	10	2.0	0	6	6	Ib: -9 ~ 80	F	IP68	X 常规引线1m 特需定制	无	38	25	68×57×110	1
Z301-15(B)	G1/2"	15	4.1	0	6	6						38	25	68×57×110	1
Z301-20(B)	G3/4"	20	6.5	0	6	6						38	25	72×57×120	1.1
Z301-25(B)	G1"	25	10	0	6	6						38	25	100×78×128	1.4
Z301-32(B)	G1 1/4"	32	21	0	6	6	Ile: -9 ~ 120					38	25	112×87×165	2.5
Z301-40(B)	G1 1/2"	40	25	0	6	6						38	25	123×94×170	2.9
Z301-50(B)	G2"	50	41	0	6	6						38	25	170×122×202	5.2
Z301-65CF	JB/T79-1994(PN16bar) 通用法兰	65	47	0.8	5	5	Ib: -9 ~ 80					38	45	250×185×260	17
Z301-80CF		80	72	0.8	5	5						69	45	270×200×275	28
Z301-100CF		100	154	0.8	5	5						69	45	350×220×310	38
Z301-125CF		125	190	0.8	5	5						69	45	400×250×380	68
Z301-150CF		150	261	0.8	5	5						69	45	450×285×405	82
Z301-200CF		200	443	0.8	5	5						69	45	561×340×448	160

注:1、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

2、法兰常规按JB/T79-1994标准制造,也可按用户指定标准制造,如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

特别配置

Z301-B:SS304不锈钢阀体(仅限DN10~50)	Z301-V:氟橡胶膜片(仅限DN10~50)
Z301-Lv:带过滤网(60~80目)	Z301-E:三元乙丙橡胶膜片(油类不适用) 适用温度Ile(-39~120℃)

⚠ 本系列电磁阀只能单向流通,介质的流向应与阀体上的箭头一致。

⚠ 介质如有颗粒杂质须在阀前加装60~80目的过滤器。