

Q40-U UPVC、Q40- \bar{U} CPVC、Q40-[\bar{P}] FRPP、Q40- \underline{U} PVDF系列耐腐蚀塑料球阀

产品特点

- 01、口径范围:DN15~300
- 02、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号: \bar{U}), PPH(代号:[\bar{P}]), PVDF(代号: \underline{U})
FRPP(代号:[\bar{P}])
- 03、适用介质温度:UPVC---Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃
PVDF---IIIb:-40~150℃
- 04、内壁光洁, 流体不易附着
- 05、重量轻, 仅相当于同规格钢制阀门的1/5
- 06、适用介质:无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质
- 07、可任意角度安装
- 08、介质无流向限制

零部件材料表

类别	Q40P-□U	Q40P-□ \bar{U}	Q40P-□ $[\bar{P}]$	Q40P-□ \underline{U}	Q40P-□ $[\bar{P}]$	
序号	零部件名称	材料				
1	手柄	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
2	阀杆	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
3	压紧螺母	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4	阀杆填料	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
5	球体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
6	阀座	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
7	内塞	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
8	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH

注:□---公称口径。


外形尺寸与适用压力

公称口径	适用压力(bar)			L(mm)	H(mm)
	Q40P-U/[\bar{P}]	Q40P- \bar{U} /[\bar{P}]	Q40P- \underline{U}		
DN15	10	12	12	100	128
DN20	10	12	12	120	143
DN25	10	12	12	140	158
DN32	10	12	12	160	178
DN40	10	12	12	165	193
DN50	10	12	12	180	215
DN65	10	12	12	220	235
DN80	10	12	12	250	283
DN100	10	12	12	280	303
DN125	8	10	10	320	333
DN150	8	10	10	360	590
DN200	8	8	8	400	658
DN250	5	5	8	500	753
DN300	3	3	6	600	830

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。



Q40P-40UF



Q40P-40 \bar{U}

结构图

