

Z199- \bar{A} 常闭型、Z196- \bar{A} 常开型系列二位三通先导膜片式塑料电磁阀

产品特点

- 01、出口型暨农林灌溉系统指定配套用品
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:3次/秒
- 04、耐压等级:8kgf/cm²
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度: $\leq 25\text{CSt}(\text{mm}^2/\text{s})$
- 07、可任意角度安装,水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 08、先导式结构,需要一定的压力压差才能动作
- 09、带独立的进水过滤器,能有效过滤进入膜片上腔的介质
- 10、DN32~50带流量调节装置,可根据要求调节流量大小
- 11、Z199系列电磁阀常规带手动开关功能,Z196系列电磁阀无手动功能(手动开关已被锁死)
- 12、膜片材料:Ib型---NBR(丁腈橡胶,代号:N)
- 13、阀体材料:尼龙66(代号: \bar{A})
- 14、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz,DC24V,允许波动 $\pm 10\%$,其它电压定制



Z199-15 \bar{A} Ib02
(DN15~25常闭型)




Z199-32 \bar{A} Ib02
(DN32~50常闭型)

出口
欧美




Z196-40 \bar{A} Ib02
(DN32~50常开型)

动作示意图---常闭型



动作示意图---常开型



参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流通孔径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)				适用温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	防爆配置	功率		外形尺寸	重量 (kg)	
				最小压力压差	最大压力压差								VA AC 220V	W DC 24V	长×宽×高 A×B×H		
					空气、水		轻油										
					AC	DC	AC										DC
Z199-15Ā	G1/2"	15	4.11	0.3	8	8	5	5	Ib: -9 ~ 80	H	常规 IP65	常规 Y	BmZ	22	13	85×73×126	0.4
Z199-20Ā	G3/4"	20	6.51	0.3	8	8	5	5						22	13	90×73×128	0.4
Z199-25Ā	G1"	25	10.3	0.3	8	8	5	5						22	13	125×90×148	0.5
Z199-32Ā	G1 1/4"	32	18.9	0.3	8	8	5	5						22	13	150×128×173	0.9
Z199-40Ā	G1 1/2"	40	25.7	0.3	8	8	5	5						22	13	152×128×176	1.2
Z199-50Ā	G2"	50	41.1	0.3	8	8	5	5						22	13	170×140×190	1.4
Z196-15Ā	G1/2"	15	4.11	0.3	6	6	4	4			特需 IP67	Σ+ BmZ		22	13	85×73×126	0.4
Z196-20Ā	G3/4"	20	6.51	0.3	6	6	4	4						22	13	90×73×128	0.4
Z196-25Ā	G1"	25	10.3	0.3	6	6	4	4						22	13	125×90×148	0.5
Z196-32Ā	G1 1/4"	32	18.9	0.3	6	6	4	4						22	13	150×128×173	0.9
Z196-40Ā	G1 1/2"	40	25.7	0.3	6	6	4	4						22	13	152×128×176	1.2
Z196-50Ā	G2"	50	41.1	0.3	6	6	4	4						22	13	170×140×190	1.4

注:1、本系列电磁阀配置内置低功耗节能型线圈时的功率如下:

①电压为AC220V时,Z199-15~50功率为3VA,Z196-15~50功率为6VA。

②电压为DC24V时,Z199-15~50功率为3W,Z196-15~50功率为4W。

2、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

3、接线盒接口螺纹:塑封线圈PG11。