

气动执行器型号编制说明

举例	QA	D	-140	G	-10	C	&	□"
序号	1	2	3	4	5	6	7	8
代号	气动执行器 QA: QA系列 [角行程] QH: QH系列 [角行程] QW: QW系列 [角行程] QDZ: QDZ系列 [直行程] QSZ: QSZ系列 [直行程] EQ: 高配产品 Q2: 第2次升级版 Q3: 第3次升级版	作用方式 D: 单作用 S: 双作用	缸体内径 140: Ø140mm 250: Ø250mm 280: Ø280mm	气源接口 S: 常规内螺纹 S: 特殊内螺纹 N: 美标NPT内螺纹 Z: 英制 ZG/PT/Rc 内螺纹 G: 英制 G/Rp内螺纹 M: 公制内螺纹	弹簧数量 5: 5根弹簧 10: 10根弹簧 12: 12根弹簧	环境温度 C: 常规型 -20~80℃ D: 低温型 -40~60℃ G: 高温型 -20~180℃	附件配置 &: 配应急手动装置 (J): 配手动减速箱 Y: 配液压手动操作 ◎: 配可视阀位位置指示装置 ◆: 配行程信号开关盒 [回讯器、行程开关] B◆: 配防爆行程信号开关盒 [回讯器、行程开关] ☆: 配定位器 [调节型] ☆41: 带定位器 [模拟信号输入无输出] ☆42: 带定位器 [模拟信号输入输出] B☆: 配防爆定位器	其它要求 □": 特别要求 请用文字说明
省略说明	不可省略	不可省略	不可省略	※省略代表常规	※省略代表常规	※省略代表常规配置	※省略代表常规配置	※省略代表无要求

提示:型号升级以我司官网公布信息为准。



QAS-92



QHD-83



QWS-250