



官网二维码

YZ110-T黄铜系列活塞式减压阀〈可带压力表〉

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472



YK110N-20T(带压力表)

YZ110N-20T

上海北四特自动化科技有限公司

- 01、国内通用型暨楼宇水系统减压稳压专用产品
- 02、口径范围:DN15~50,公称压力:PN16bar
- 03、适用介质温度:1b:-9~80℃
- 04、阀体材料:黄铜(代号:T)
- 05、适用介质:水等无腐蚀液体、气体
- 06、介质流向**必须**与阀体上的箭头方向一致
- 07、阀瓣密封材料:丁腈橡胶(代号:N)
- 08、阀前压力适用范围:3~16bar
阀后压力可调范围:1~9bar
- 09、零泄漏,可静态减压,可任意角度安装

2